

RETROESCAVADEIRA · 4x4

TR388

Desempenho que supera desafios, em qualquer terreno.

POTÊNCIA

102 cv

FORÇA DE DESAGREGAÇÃO

4.792 kg

PESO OPERACIONAL

8.200 kg

Desempenho que supera desafios

Força bruta e precisão em qualquer terreno, com motor Yuchai de 102 cv, transmissão PowerShift e sistemas hidráulicos potentes.

Construída para durar

Estrutura reforçada, freios a disco banhados a óleo e padrões ISO e CE — durabilidade e segurança no trabalho pesado.

Tecnologia e conforto

Cabine climatizada, comandos precisos e estabilizadores tipo "H" com deslocamento lateral hidráulico.

BRAÇO RETROESCAVADEIRA

LINHA DIRAMAK CONSTRUCTION

ALTA POTÊNCIA

TRAÇÃO 4X4

HIDRÁULICO ROBUSTO

CABINE CLIMATIZADA

PERFORMANCE

Potência do motor

102 cv (75 kW)

Rotação nominal

2.200 rpm

Torque

400 Nm (40,7 kgf·m)

Nº de cilindros

4

Peso operacional

8.200 kg**EMBREAGEM**

Tipo

**Monodisco seco, de dupla
ação****MOTOR**

Modelo

Yuchai YC4A105Z-T20

Cilindrada

4.800 cm³

Velocidade máxima

38 km/h

Aspiração

Turbo

Combustível

Diesel

Injeção

Direta

Tanque de combustível

100 L (160*)

Refrigeração

Água (intercooler*)**SISTEMA ELÉTRICO**

Tensão

12 V

Bateria

95 Ah**TRANSMISSÃO**

Velocidades

4 à frente / 4 à ré

Tipo

**Powershift com conversor
de torque****RODADOS**

Dianteiro

14-17.5

Traseiro

19.5L-24

DIMENSÕES

Comprimento

6.050 mm

Largura

2.465 mm

Altura

3.100 mm

Distância do solo

300 mm

Entre-eixos

2.280 mm

Em transporte (C×L×A)

7.100 × 2.500 × 3.100 mm**CAPACIDADES DE TRABALHO**

Caçamba frontal

1,20 m³

Caçamba traseira

0,3 m³ (300 L)

Profundidade escavação — caç. dianteira

5.200 mm

Profundidade escavação — retro

5.200 mm

Raio máximo de escavação

5.300 mm

Força máxima de desagregação

4.792 kg

Força máxima de tração

6.118 kg

Altura máxima de descarga

2.807 mm

Distância máxima de descarga

900 mm**DIREÇÃO**

Tipo

Hidráulica

Pressão

12 MPa

Ângulo de esterçamento

36°

Raio de giro

6.581 mm**FREIOS**

Tipo

Discos banhados a óleo

Estacionamento

Manual

Estabilizadores

Tipo "H" com deslocamento lateral hidráulico**SISTEMA HIDRÁULICO**

Vazão total

63 L/min

Levante na rótula

3.200 kgf

Pressões (carreg. / escav. / direção)

19 / 19 / 14 MPa**COBERTURA**

Padrão

Cabine fechada, ar-condicionado e isolamento acústico**ITENS DE SÉRIE**

Instrumentação completa, assento ajustável com cinto e apoios de braço, teto solar, luzes indicadoras e de segurança, controle de posição, barra de tração e sinal sonoro de ré.

NOTA — Dimensões conforme normas ISO. Especificações sujeitas a alterações. Fotos podem mostrar equipamentos não standard.



LANÇA EM TRANSPORTE



ESTABILIZADOR TIPO H