

TRATOR AGRÍCOLA · 4x4

TT1000

Potência e desempenho imbatíveis, em qualquer terreno.

POTÊNCIA

100 cv

TORQUE

395 Nm

LEVANTE

3.200 kgf

Potência e desempenho imbatíveis

Motor Quanchai 4C6-CBX-1 TIER III de 100 cv e torque de 395 Nm, com desempenho excepcional mesmo nas condições mais exigentes. Reserva de torque de 34,5% garante potência constante sob carga em qualquer tipo de solo.

Segurança e conforto

Estrutura ROPS/FOPS, assento ergonômico ajustável com cinto e apoios de braço, instrumentação completa e iluminação de segurança. Disponível com cabine e ar-condicionado opcionais.

Eficiência hidráulica

Sistema hidráulico de alta vazão (51 L/min) e capacidade de levantar de 3.200 kgf. Freios a disco banhados a óleo e direção hidráulica garantem segurança e leveza no comando.

PAINEL DE INSTRUMENTOS

VISTA TRASEIRA

ALTA POTÊNCIA

TRAÇÃO 4X4

HIDRÁULICO ROBUSTO

CABINE CONFORTÁVEL

DIRAMAK

agro

DIRAMAK.COM · 1/3

PERFORMANCE

Potência do motor

100 cv (73,6 kW)

Rotação nominal

2.300 rpm

Torque

395 Nm (40,2 kgf·m)

Nº de cilindros

4**SISTEMA ELÉTRICO**

Tensão

12 V

Bateria

95 Ah

Farol

LED

Instrumentação

Luz de alerta, medidores de água, combustível e horímetro, tacômetro e termômetro**MOTOR**

Modelo

Quanchai 4C6-CBX-1

Cilindrada

3.470 cm³

Reserva de torque

34,5%

Aspiração

Turbo

Combustível

Diesel

Injeção

Direta

Refrigeração

Água (intercooler*)**TRANSMISSÃO**

Velocidades

12 à frente / 12 à ré

Tipo

Shuttle Shift**EMBREAGEM**

Tipo

Orgânica (cerometálica)***RODADOS**

Pneu dianteiro

12.4-24

Pneu traseiro

18.4-30**CERTIFICAÇÕES**

ISO

CE

ISO/TS16949



CÂMBIO SHUTTLE SHIFT



SISTEMA HIDRÁULICO TRASEIRO

DIMENSÕES

Comprimento

4.050 mm

Largura

1.830 mm

Altura

2.850 mm

Distância do solo

380 mm

Entre-eixos

2.050 mm

Bitola das rodas

1.450 mm

Peso total

3.120 kg

Tanque de combustível

100 L (150*)**SISTEMA HIDRÁULICO**

Vazão total

51 L/min

Categoria (3 pontos)

CAT II

Levante na rótula

3.200 kgf

Válvulas de controle remoto

3 VCR · 6 engates

Comando

Duplo efeito**DIREÇÃO / TDP**

Direção

Hidráulica

Vazão da direção

10 L/min

Rotação TDP

540 / 1000 rpm

Eixo da TDP

35 mm**OUTRAS
INFORMAÇÕES**

Pesos dianteiros

180 kg

Pesos traseiros

180 kg

Tração

4x4**FREIOS**

Tipo

Discos banhados a óleo

Estacionamento

Mecânico

Acionamento

Pedais independentes

Bloqueio de diferencial

Por alavanca**ITENS DE SÉRIE**

Instrumentação: luz de alerta e pressão do óleo do motor. Medidores: água, combustível e horímetro. Tacômetro, termômetro, rotação da T.D.P. Assento ajustável com cinto de segurança e apoios de braço. Sistema de segurança da TDP. Luzes indicadoras de direção alta e baixa. Controle de posição. Luz de trabalho traseira. Barra de tração. Luzes de segurança: seta direcional e pisca de alerta. Sinal sonoro de ré.

NOTA

Onde aplicável, as dimensões estão de acordo com as normas ISO. Especificações sujeitas a alterações sem aviso. Fotos podem mostrar equipamentos não standard. Dimensões dadas com pneus standard, sistema métrico.

ENGATE DE TRÊS PONTOS CAT II

ASSENTO DO OPERADOR