

TRATOR AGRÍCOLA · 4x4

TT800

Força e eficiência na medida certa, em qualquer terreno.

POTÊNCIA

80 cv

TORQUE

305 Nm

LEVANTE

3.200 kgf

Força e eficiência

Motor Quanchai 4C6-CBX-3 TIER III de 80 cv e torque de 305 Nm, com excelente desempenho em qualquer terreno. Reserva de torque de 30% mantém a produtividade nas condições mais exigentes do campo.

Versatilidade e controle

Transmissão Shuttle Shift de 12 marchas à frente e 12 à ré. TDP com 540 e 1000 rpm amplia o uso de implementos. Direção hidráulica garante suavidade e conforto nas manobras diárias.

Robustez e segurança

Freios a disco banhados a óleo e estrutura ROPS/FOPS. Sistema hidráulico de alta vazão (51 L/min) e levante de 3.200 kgf para implementos pesados.

VISTA FRONTAL — FARÓIS DE LED

ASSINATURA NA GRADE FRONTAL

ALTA POTÊNCIA

TRAÇÃO 4X4

HIDRÁULICO ROBUSTO

CABINE CONFORTÁVEL

DIRAMAK

agro

DIRAMAK.COM · 1/3

PERFORMANCE

Potência do motor

80 cv (59 kW)

Rotação nominal

2.400 rpm

Torque

305 Nm (31,1 kgf·m)

Nº de cilindros

4**SISTEMA ELÉTRICO**

Tensão

12 V

Bateria

95 Ah

Farol

LED

Instrumentação

Luz de alerta, medidores de água, combustível e horímetro, tacômetro e termômetro**MOTOR**

Modelo

Quanchai 4C6-CBX-3

Cilindrada

3.470 cm³

Reserva de torque

30%

Aspiração

Turbo

Combustível

Diesel

Injeção

Direta

Refrigeração

Água (intercooler*)**TRANSMISSÃO**

Velocidades

12 à frente / 12 à ré

Tipo

Shuttle Shift**EMBREAGEM**

Tipo

Orgânica (cerometálica)***RODADOS**

Pneu dianteiro

12.4-24

Pneu traseiro

18.4-30**CERTIFICAÇÕES**

ISO

CE

ISO/TS16949



CABINE — BANCO E APOIOS DE BRAÇO



CÂMBIO SHUTTLE SHIFT

DIMENSÕES

Comprimento

4.050 mm

Largura

1.830 mm

Altura

2.850 mm

Distância do solo

380 mm

Entre-eixos

2.050 mm

Bitola das rodas

1.450 mm

Peso total

3.020 kg

Tanque de combustível

100 L (150*)**SISTEMA HIDRÁULICO**

Vazão total

51 L/min

Categoria (3 pontos)

CAT II

Levante na rótula

3.200 kgf

Válvulas de controle remoto

3 VCR · 6 engates

Comando

Duplo efeito**DIREÇÃO / TDP**

Direção

Hidráulica

Vazão da direção

10 L/min

Rotação TDP

540 / 1000 rpm

Eixo da TDP

35 mm**OUTRAS
INFORMAÇÕES**

Pesos dianteiros

180 kg

Pesos traseiros

180 kg

Tração

4x4**FREIOS**

Tipo

Discos banhados a óleo

Estacionamento

Mecânico

Acionamento

Pedais independentes

Bloqueio de diferencial

Por alavanca**ITENS DE SÉRIE**

Instrumentação: luz de alerta e pressão do óleo do motor. Medidores: água, combustível e horímetro. Tacômetro, termômetro, rotação da T.D.P. Assento ajustável com cinto de segurança e apoios de braço. Sistema de segurança da TDP. Luzes indicadoras de direção alta e baixa. Controle de posição. Luz de trabalho traseira. Barra de tração. Luzes de segurança: seta direcional e pisca de alerta. Sinal sonoro de ré.

NOTA

Onde aplicável, as dimensões estão de acordo com as normas ISO. Especificações sujeitas a alterações sem aviso. Fotos podem mostrar equipamentos não standard. Dimensões dadas com pneus standard, sistema métrico.

ENGATE DE TRÊS PONTOS CAT II